


CMI-MMPF10060QL-SB SERIES

特長

- ▶ EMC対策用金属粉末成型タイプ。
- ▶ 平角線採用による低DCR。
- ▶ テーピング対応（自動実装可能）。
- ▶ ハロゲンフリー。
- ▶ RoHS準拠。




用途

- ▶ DC/DCコンバータ向け

外形寸法（単位：mm）


ランドパターン（単位：mm）



A	B	C	D	E	F	G	H	L
10.5±0.5	11.3±0.5	6.0 Max.	2.2±0.2	8.5 Typ.	4.1 Typ.	4.00	9.00	9.03

- お問い合わせはメールでも承ります : coilmaster@coilmaster.com
- すべての仕様は予告なく変更される場合があります。 www.coilmaster.com
- 更新日： 2025.04.28

品番の規則



- ①CoilMasterの頭文字
- ②シリーズ名：金属成形パワーインダクタフラットワイヤ型
- ③コアサイズ（単位：mm）
- ④材質
- ⑤代表インダクタンス値 (0.68uH)
- ⑥インダクタンス許容差 (± 20%)
- ⑦タイプ (SB)

仕様







品番	インダクタンス (μ H) \pm 20%	DCR(m Ω) 最大(標準)	Isat(A) 最大(標準)	Itemp(A) 最大(標準)	測定 周波数 (Hz)
CMI-MMPF10060QL-R68M-SB	0.68	1.4(1.2)	47.0(52.0)	34.0(36.0)	1M
CMI-MMPF10060QL-1R0M-SB	1.0	2.0(1.7)	35.0(40.0)	29.0(31.0)	1M
CMI-MMPF10060QL-1R2M-SB	1.2	2.5(2.1)	28.0(33.0)	28.0(30.0)	1M
CMI-MMPF10060QL-1R5M-SB	1.5	3.0(2.5)	27.0(32.0)	27.0(29.0)	1M
CMI-MMPF10060QL-2R2M-SB	2.2	4.2(3.5)	23.0(26.0)	26.0(28.0)	1M
CMI-MMPF10060QL-3R3M-SB	3.3	6.0(5.0)	22.0(24.0)	19.0(20.0)	1M
CMI-MMPF10060QL-4R7M-SB	4.7	8.4(7.0)	19.0(22.0)	16.5(17.0)	1M

- 飽和電流: インダクタンス変化率に基づく場合(初期値から約30%低下時)
- Itemp: 温度上昇に基づく場合(自己発熱による約40°C温度上昇時)
- 動作温度範囲(自己温度上昇含む): -40°C ~ +125 °C


注1：回路設計、部品配置、PCBパターンのサイズと厚さ、エアフローおよびその他の冷却方法が部品温度に影響します。最終アプリケーションにて部品温度の確認が必要です。

- お問い合わせはメールでも承ります : coilmaster@coilmaster.com
- すべての仕様は予告なく変更される場合があります。 www.coilmaster.com
- 更新日： 2025.04.28

電気的特性



- お問い合わせはメールでも承ります : coilmaster@coilmaster.com
- すべての仕様は予告なく変更される場合があります。 www.coilmaster.com
- 更新日： 2025.04.28



- お問い合わせはメールでも承ります : coilmaster@coilmaster.com
- すべての仕様は予告なく変更される場合があります。 www.coilmaster.com
- 更新日： 2025.04.28

梱包仕様


(1) 梱包数量 : 500 (個/リール)

(2) リール外形寸法 (単位:mm)



A	B	C	D	E	F	G
24.50	100.0	2.00	330.0	2.30	21.50	13.00
+0.50	+1.00	+0.20	+3.00	+0.30	+0.30	+0.50
-0.50	-1.00	-0.20	-3.00	-0.30	-0.30	-0.20

(3) テープ外形寸法



W	A0	B0	KO	E	F	P	P0	P2	D0/D1	T
24.00	12.00	10.80	6.30	1.75	11.50	20.00	4.00	2.00	1.50	0.50
+0.30	+0.10	+0.10	+0.10	+0.10	+0.10	+0.10	+0.10	+0.10	+0.10	+0.05
-0.10	-0.10	-0.10	-0.10	-0.10	-0.10	-0.10	-0.10	-0.10	-0.00	-0.05

韓国営業所 (KOREA)

+82)31-904-1444

香港営業所 (HONGKONG)

+852)2711-5551

中国営業所 (CHINA)

+86)0758-683-1444

米国営業所 (USA)

+1)714-616-6989

ハンガリー営業所 (EUROPE)

+36)1-404-5832

- お問い合わせはメールでも承ります : coilmaster@coilmaster.com
- すべての仕様は予告なく変更される場合があります。 www.coilmaster.com
- 更新日 : 2025.04.28